

HD-Einsätze für Schleifladen

No. 500

Als Schleifenabdichtung zwischen Pfeifenstock und Schleife, hergestellt aus Ultramid mit Gleitmittelzusatz und nicht rostender Stahlfeder.
Ultramid ist hochabriebfest und wärmebeständig bis 120 Grad.



Größe	Innen- durchmesser	Außen- durchmesser
21	21 mm	34 mm
18	18 mm	31 mm
15	15 mm	26 mm
12	12 mm	22 mm
9	9 mm	20 mm
7	7 mm	17 mm

Gewicht 1000 Stück ca. 4,5 kg.



Kerntuchscheiben für HD-Einsätze

No. 501

Größe	Innen- durchmesser	Dicke
21	21 mm	1,2 mm
18	18 mm	1,2 mm
15	15 mm	1,2 mm
12	12 mm	1,2 mm
9	9 mm	1,2 mm
7	7 mm	1,2 mm

Slider seals

No. 500

For sealing between toeboards and sliders.
Constructed of Ultramid with rust-free spring.
Ultramid is heat resistant up to 120°C.

Size No.	InnerOuter Diameter	Diameter
21	21 mm	34 mm
18	18 mm	31 mm
15	15 mm	26 mm
12	12 mm	22 mm
9	9 mm	20 mm
7	7 mm	17 mm

Felt washers for Slider Seals

No. 501

Size No.	Inner Diameter	Thickness
21	21 mm	1.2 mm
18	18 mm	1.2 mm
15	15 mm	1.2 mm
12	12 mm	1.2 mm
9	9 mm	1.2 mm
7	7 mm	1.2 mm